(1)　LDPC符号のビット長が69120ビットの場合

符号化率	FECブロックヘッダビット数［N_h］	主信号ビット数［N_s］	BCH符号	LDPC符号		
			パリティビット数［M_{bch}］	情報ビット数［K_{ldpc}］	パリティビット数［M_{ldpc}］	符号ビット数［N_{ldpc}］
2／16	16	8432	192	8640	60480	69120
3／16	16	12752	192	12960	56160	69120
4／16	16	17072	192	17280	51840	69120
5／16	16	21392	192	21600	47520	69120
6／16	16	25712	192	25920	43200	69120
7／16	16	30032	192	30240	38880	69120
8／16	16	34352	192	34560	34560	69120
9／16	16	38672	192	38880	30240	69120
10／16	16	42992	192	43200	25920	69120
11／16	16	47312	192	47520	21600	69120
12／16	16	51632	192	51840	17280	69120
13／16	16	55952	192	56160	12960	69120
14／16	16	60272	192	60480	8640	69120

(2)　LDPC符号のビット長が17280ビットの場合

符号化率	FECブロックヘッダビット数［N_h］	主信号ビット数［N_s］	BCH符号	LDPC符号		
			パリティビット数［M_{bch}］	情報ビット数［K_{ldpc}］	パリティビット数［M_{ldpc}］	符号ビット数［N_{ldpc}］
2／16	16	1976	168	2160	15120	17280
3／16	16	3056	168	3240	14040	17280
4／16	16	4136	168	4320	12960	17280
5／16	16	5216	168	5400	11880	17280
6／16	16	6296	168	6480	10800	17280