1　8　39　75　215　402　422　722　786　825　885　905　1080　1089　1202　1459　1568　1700　1953　1980　2008　2168　2179
12　32　61　110　120　195　310　522　571　595　691　702　745　776　944　982　1092　1103　1272　1355　1445　1497　1519
4　39　57　115　197　204　216　270　271　550　696　939　990　1093　1412　1540　1614　1787　1957　2019　2068　2123　2173
18　32　55　91　288　318　320　484　541　673　862　913　987　1125　1162　1163　1191　1257　1461　1678　1771　1845　2072　2073
26　45　70　222　355　515　621　760　837　970　1112　1188　1200　1301　1370　1448　1452　1465　1825　1893　1903　1971　2013　2031
263　531　693　1068　1210　1410　1430　1438　1538　1543　1762　1816　1904
117　156　179　307　977　1214　1287　1333　1503　1574　1734　1827　1927

別記３　LDPC符号の符号化パラメータ

⑴　LDPC符号のビット長が1224ビットの場合

L	M１	M２	Q１	Q２
36	540	432	15	12

⑵　LDPC符号のビット長が2448ビットの場合

L	M１	M２	Q１	Q２
36	72	2124	2	59

別表第二十号の十七　映像信号の各パラメータ（第23条の16第３項関係）

［新設］

有効走査線数		1080本	2160本	4320本
走査方式		順次	順次	順次
フレーム周波数		60／1.001Hz 60Hz	60／1.001Hz 60Hz 120／1.001Hz 120Hz	60／1.001Hz 60Hz 120／1.001Hz 120Hz
画面の横と縦の比		16：９	16：９	16：９
１走査線当たりの有効標本化数	輝度信号	1920	3840	7680
	色差信号	960	1920	3840