（別紙）　基準省令第１条第１項第２号イ⑶の基準又は基準省令第１条第１項第２号ロ⑶の基準を用いる場合

１．住戸に係る事項
（１）外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する措置
　１）屋根又は天井
　　【断熱材の施工法】□内断熱　□外断熱　□両面断熱
　　□充填断熱　□外張断熱　□内張断熱
　　【断熱性能】□熱貫流率（　　W／(㎡・K)）　□熱抵抗値（　　(㎡・K)／W)
　２）壁
　　【断熱材の施工法】□内断熱　□外断熱　□両面断熱
　　□充填断熱　□外張断熱　□内張断熱
　　【断熱性能】□熱貫流率（　　W／(㎡・K)）　□熱抵抗値（　　(㎡・K)／W)
　３）床
　　（イ）外気に接する部分
　　【該当箇所の有無】□有　□無
　　【断熱材の施工法】□内断熱　□外断熱　□両面断熱
　　□充填断熱　□外張断熱　□内張断熱
　　【断熱性能】□熱貫流率（　　W／(㎡・K)）　□熱抵抗値（　　(㎡・K)／W)
　　（ロ）その他の部分
　　【該当箇所の有無】□有　□無
　　【断熱材の施工法】□内断熱　□外断熱　□両面断熱
　　□充填断熱　□外張断熱　□内張断熱
　　【断熱性能】□熱貫流率（　　W／(㎡・K)）　□熱抵抗値（　　(㎡・K)／W)
　４）土間床等の外周部分の基礎壁
　　（イ）外気に接する部分
　　【該当箇所の有無】□有　□無
　　【断熱性能】□熱貫流率（　　W／(㎡・K)）　□熱抵抗値（　　(㎡・K)／W)
　　（ロ）その他の部分
　　【該当箇所の有無】□有　□無
　　【断熱性能】□熱貫流率（　　W／(㎡・K)）　□熱抵抗値（　　(㎡・K)／W)
　５）開口部
　　【断熱性能】□熱貫流率　（　　W／(㎡・K)）
　　【日射遮蔽性能】
　　□開口部の日射熱取得率（日射熱取得率　　）
　　□ガラスの日射熱取得率（日射熱取得率　　）
　　□付属部材
　　□ひさし、軒等
　６）構造熱橋部
　　【該当箇所の有無】□有　□無
　　【断熱性能】断熱補強の範囲（　　㎜）　断熱補強の熱抵抗値（　　(㎡・K)／W)

（２）一次エネルギー消費量に関する措置
　【暖房】暖房設備（　　）
　　効率（　　）
　【冷房】冷房設備（　　）
　　効率（　　）
　【換気】換気設備（　　）
　　効率（　　）
　【照明】照明設備（　　）
　【給湯】給湯設備（　　）
　　効率（　　）

２．備考