3	697Hz及び1,477Hz
4	770Hz及び1,209Hz
5	770Hz及び1,336Hz
6	770Hz及び1,477Hz
7	852Hz及び1,209Hz
8	852Hz及び1,336Hz
9	852Hz及び1,477Hz
0	941Hz及び1,336Hz
＊	941Hz及び1,209Hz
#	941Hz及び1,477Hz
A	697Hz及び1,633Hz
B	770Hz及び1,633Hz
C	852Hz及び1,633Hz
D	941Hz及び1,633Hz

第２　その他の条件

項目		条件
信号周波数偏差		信号周波数の±1.5％以内
信号送出電力の許容範囲	低群周波数	図１に示す。
	高群周波数	図２に示す。
	二周波電力差	５dB以内、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないこと。
信号送出時間		50ms以上
ミニマムポーズ		30ms以上
周期		120ms以上

注１　低群周波数とは、697Hz、770Hz、852Hz及び941Hzをいい、高群周波数とは、1,209Hz、1,336Hz、1,477Hz及び1,633Hzをいう。

２　ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。

３　周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。