局設置簡易遠隔収容装置最大収容低速専用回線数	23	回線／台
局設置簡易遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数	3	回線／台
局設置遠隔収容装置最大収容回線数	2,900	回線／台
局設置簡易遠隔収容装置使用最大回線数	512	回線
専用６Ｍパス収容回線数（低速）	96	回線／６Ｍパス
専用６Ｍパス収容回線数（高速メタル）	48	回線／６Ｍパス
専用６Ｍパス収容回線数（高速光）	4	回線／６Ｍパス
総合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数	48	回線／６Ｍパス
クロック供給装置―１Ｓ架当たり最大クロック分配数	120	クロック数／架
クロック供給装置―１Ｇ基本架当たり最大クロック分配数	400	クロック数／架
クロック供給装置―１Ｓ架収容率（遠隔収容装置設置局）	0.8	―
クロック供給装置―１Ｇ架収容率（加入者交換機設置局）	0.8	―
クロック供給装置―１Ｇ架収容率(中継交換機設置局)	0.8	―
中間中継伝送装置平均距離（52M）	30	km
中間中継伝送装置平均距離（156M）	30	km
中間中継伝送装置平均距離（600M）	30	km
中間中継伝送装置平均距離（2.4G）	30	km
中間中継伝送装置平均距離（10G）	30	km
加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数	6	ＩＦ／台