加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数	16	sys（ＲＳＢＭ－Ｆ）／ＩＦ
加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たり電話最大収容回線数	1,792	回線／ＩＦ
加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数	2	ＩＦ／台
加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数	8	sys（Ａ／Ｉ／Ｌ）／ＩＦ
加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大収容システム数	16	sys／装置
加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大搭載数	4	装置／台
加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり総合デジタル通信サービス最大収容回線数	60	回線
加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり低速専用線最大収容回線数	96	回線
加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり高速専用線最大収容回線数	48	回線
中継交換機最大収容回線数	104,000	64ｋチャネル／ユニット
中継交換機最大処理最繁時呼量	53,600	ＢＨＥ／ユニット
中継交換機最大処理最繁時総呼数	800,000	ＢＨＣＡ／ユニット
中継交換機低速パス	８Ｍ	—
中継系電柱距離	0.035	㎞
中継系管路当たり最大ケーブル条数	2	ケーブル条数／管路
チャネル切上単位（1.5M）	24	—
チャネル切上単位（２Ｍ）	30	—