電話遠隔収容装置集線率	8	—
伝送装置収容率	0.8	—
伝送装置共用比率（ＡＴＭ系、ＡＤＳＬ地域ＩＰ）	1	—
伝送装置共用比率（光地域ＩＰ）	0	—
中継交換機側架収容率多重変換装置52Mパス単位	0.8	—
中継交換機側架収容率システム単位（156M）	0.8	—
中継交換機側架収容率システム単位（600M）	0.8	—
中継交換機側架収容率システム単位（2.4G）	0.8	—
中間中継伝送装置架収容率（52M）	0.8	—
中間中継伝送装置架収容率（156M）	0.8	—
中間中継伝送装置架収容率（600M）	0.8	—
中間中継伝送装置架収容率（2.4G）	0.8	—
中継系光ケーブル規格心数⑴	8	心
中継系光ケーブル規格心数⑵	16	心
中継系光ケーブル規格心数⑶	24	心
中継系光ケーブル規格心数⑷	32	心
中継系光ケーブル規格心数⑸	40	心
中継系光ケーブル規格心数⑹	60	心
中継系光ケーブル規格心数⑺	80	心
中継系光ケーブル規格心数⑻	100	心
中継系光ケーブル規格心数⑼	120	心
中継系光ケーブル規格心数⑽	160	心
中継系光ケーブル規格心数⑾	200	心
中継系光ケーブル規格心数⑿	300	心
中継系予備心線数	4	心
海底用中間中継伝送装置最大中継距離	130	㎞
海底用中間中継伝送装置収容心数	8	心
有中継光ケーブル規格心線数	8	心