（削る）

（削る）

（削る）

（削る）

（削る）

カドミウム標準原液　金属カドミウム100mgを精密に量り、10％硝酸50mLに溶かして水浴上で蒸発乾固し、残留物に0.1mol／Ｌ硝酸を加えて正確に100mLとする。本液１mLはカドミウム１mgを含む。

カドミウム標準溶液　カドミウム標準原液１mLを正確に量り、試験溶液と同じ溶媒を加えて正確に200mLとする。ただし、試験溶液が水の場合には硝酸を５滴加える。本液１mLはカドミウム５μgを含む。

（削る）

（削る）

（削る）

（削る）

アンチモン標準溶液　アンチモン標準原液１mLを採り、４％酢酸を加えて100mLとし、その１mLを採り４％酢酸を加えて200mLとする。本液１mLはアンチモン0.05μgを含む。

アンチモン標準溶液（乳等の容器包装試験用）　アンチモン標準原液１mLを採り、４％酢酸を加えて100mLとし、その0.5mLを採り４％酢酸を加えて200mLとする。本液１mLはアンチモン0.025μgを含む。

エピクロルヒドリン標準溶液　エピクロルヒドリン100mgをペンタンに溶かして100mLとし、その１mLを採り、ペンタンを加えて100mLとする。更にこの液５mLを採り、ペンタンを加えて100mLとする。本液１mLはエピクロルヒドリン0.5μgを含む。

塩化ビニリデン標準溶液　100mLのメスフラスコに約98mLのＮ，Ｎ―ジメチルアセトアミドを入れ、シリコーンゴム栓をする。このメスフラスコに塩化ビニリデンを250μL、シリコーンゴム栓を通して注入する。更にシリコーンゴム栓を通してＮ，Ｎ―ジメチルアセトアミドを注入して100mLとする。この液１mLを採り、Ｎ，Ｎ―ジメチルアセトアミドを加えて50mLとする。本液１mLは塩化ビニリデン60μgを含む。

塩化ビニル標準溶液　200mLのメスフラスコに約190mLのエタノール（塩化ビニル試験用）を入れ、シリコーンゴム栓をして重量を測定する。このメスフラスコをメタノール・ドライアイス浴で冷却し、あらかじめ液化した塩化ビニル200mgをシリコーンゴム栓を通して注入する。シリコーンゴム栓を通して、メタノール・ドライアイス浴で冷却したエタノール（塩化ビニル試験用）を注入して200mLとする。次いで、これをメタノール・ドライアイス浴で冷却し、その１mLを採り、メタノール・ドライアイス浴で冷却したエタノール（塩化ビニル試験用）を加えて100mLとする。メタノール・ドライアイス浴中で保存する。本液１mLは塩化ビニル10μgを含む。

カドミウム標準原液　金属カドミウム100mgを量り、10％硝酸50mLに溶かして水浴上で蒸発乾固し、残留物に0.1mol／Ｌ硝酸を加えて100mLとする。本液１mLはカドミウム１mgを含む。

カドミウム標準溶液　カドミウム標準原液１mLを採り、試験溶液と同じ溶媒を加えて200mLとする。ただし、試験溶液が水の場合には硝酸を５滴加える。本液１mLはカドミウム５μgを含む。

カドミウム標準溶液（金属缶試験用）　カドミウム標準溶液２mLを採り、浸出用液を加えて100mLとする。ただし、浸出用液が水の場合には硝酸を５滴加える。本液１mLはカドミウム0.1μgを含む。

カプロラクタム標準溶液　カプロラクタム1.5ｇを量り、20％エタノールに溶かして1,000mLとする。この液１mLを採り、20％エタノールを加えて100mLとする。本液１mLはカプロラクタム15μgを含む。

クレゾールリン酸エステル標準溶液　クレゾールリン酸エステル100mgを採り、アセトニトリルを加えて溶解し100mLとする。その１mLを採り、アセトニトリル60mLを加えた後、水を加えて100mLとする。本液１mLはクレゾールリン酸エステル10μgを含む。

ゲルマニウム標準原液　二酸化ゲルマニウム144mgを白金るつぼに量り、炭酸ナトリウム１ｇを加え、十分に混合した後、加熱融解し、冷後、水を加えて溶かす。塩酸を加えて中和した後、１mL過剰に塩酸を加え、更に水を加えて100mLとする。本液１mLはゲルマニウム１mgを含む。