百四十　［略］	［略］
百四十一　証明規則第二条第一項第四十九号に掲げる無線設備	別表第七十二
	別表第七十九
百四十二　証明規則第二条第一項第五十一号に掲げる無線設備	別表第七十三
	別表第七十九
百四十三　証明規則第二条第一項第五十三号に掲げる無線設備	別表第七十四
	別表第七十九
百四十四　証明規則第二条第一項第五十四号に掲げる無線設備	別表第七十五
	別表第七十九
百四十五　証明規則第二条第一項第五十四号の五の四に掲げる無線設備	別表第九十五
	別表第七十九
百四十六　証明規則第二条第一項第五十四号の六の二に掲げる無線設備	別表第九十五
	別表第七十九
百四十七～百五十一　［略］	［略］
百五十二　証明規則第二条第一項第六十二号に掲げる無線設備	別表第八十四
百五十三　証明規則第二条第一項第七十三号に掲げる無線設備	別表第四十五
百五十四　証明規則第二条第一項第七十四号に掲げる無線設備	別表第四十五
百五十五　証明規則第二条第一項第七十五号に掲げる無線設備	別表第四十五
百五十六　証明規則第二条第一項第七十八号に掲げる無線設備	別表第四十五

［2・3　略］

［別表第一　略］

別表第二　削除

百二十四　［同上］	［同上］
百二十五　証明規則第二条第一項第四十九号に掲げる無線設備	別表第七十二
百二十六　証明規則第二条第一項第五十一号に掲げる無線設備	別表第七十三
百二十七　証明規則第二条第一項第五十三号に掲げる無線設備	別表第七十四
百二十八　証明規則第二条第一項第五十四号に掲げる無線設備	別表第七十五
百二十九～百三十三　［同上］	［同上］
百三十四　証明規則第二条第一項第六十二号に掲げる無線設備	別表第八十四

［2・3　同上］

［別表第一　同左］

別表第二　証明規則第２条第１項第１号の４に掲げる無線設備の試験方法

一　一般事項

１　試験場所の環境

(1)　技術基準適合証明における特性試験の場合

室内の温湿度は、ＪＩＳ　Ｚ　8703による常温５～35℃の範囲、常湿45～85％（相対湿度）の範囲内とする。

(2)　その他の場合

上記に加えて周波数の偏差については温湿度試験及び振動試験を行う。詳細は各試験項目を参照。

２　電源電圧

(1)　技術基準適合証明における特性試験の場合

電源は、定格電圧を供給する。