(キ)　データ点数　　400点以上
(ク)　掃引モード　　単掃引
(ケ)　検波モード　　ポジティブピーク

イ　帯域外領域における不要発射探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

(ア)　掃引周波数幅は、各周波数帯において、次表のとおりとする。

| 測定対象周波数帯 | 掃　引　周　波　数　幅 |
|---|---|
| 700MHz帯（注１） | 763MHzから813MHzまで |
| 800MHz帯（注１） | 850MHzから900MHzまで |
| 900MHz帯（注１） | 935MHzから970MHzまで |
| 1.5GHz帯（注２） | 1,465.9MHzから1,520.9MHzまで |
| 1.7GHz帯（注２） | 1,829.9MHzから1,889.9MHzまで |
| 2.0GHz帯（注２） | 2,100MHzから2,180MHzまで |

注１　チャネル間隔に応じて、搬送波周波数近傍の次の周波数範囲を除く。
５MHz：搬送波周波数±12.55MHz未満
10MHz：搬送波周波数±15.05MHz未満
15MHz：搬送波周波数±17.55MHz未満
20MHz：搬送波周波数±20.05MHz未満

注２　チャネル間隔に応じて、搬送波周波数近傍の次の周波数範囲を除く。
５MHz：搬送波周波数±13.0MHz未満
10MHz：搬送波周波数±15.5MHz未満
15MHz：搬送波周波数±18.0MHz未満
20MHz：搬送波周波数±20.5MHz未満

(イ)　分解能帯域幅は、各周波数帯において、次表のとおりとする。

| 測定対象周波数帯 | 分解能帯域幅 |
|---|---|
| 700MHz帯、800MHz帯及び900MHz帯 | 100kHz |
| 1.5GHz帯、1.7GHz帯及び2.0GHz帯 | １MHz |

(ウ)　ビデオ帯域幅　分解能帯域幅と同程度
(エ)　掃引時間　　測定精度が保証される最小時間
(オ)　Ｙ軸スケール　10dB／Div
(カ)　入力レベル　　最大のダイナミックレンジとなる値
(キ)　データ点数　　400点以上
(ク)　掃引モード　　単掃引
(ケ)　検波モード　　ポジティブピーク