水素	K0512
高純度炭化水素の凝固点試験方法	K0518
超純水中の細菌数試験方法	K0550
超純水中の有機体炭素（ＴＯＣ）試験方法	K0551
超純水の電気伝導率試験方法	K0552
超純水中の陰イオン試験方法	K0556
濁度自動計測器	K0801
溶存酸素自動計測器	K0803
有機体炭素（ＴＯＣ）自動計測器	K0805
プラスチック製滅菌シャーレ	K0950
窒素	K1107
工業用水酸化ナトリウム―第３部：塩化物含有量の求め方―第１節：チオシアン酸水銀（Ⅱ）吸光光度分析方法	K1200―３―１
三酸化二クロム（酸化クロム）	K1401
三酸化クロム	K1402
二クロム酸ナトリウム二水和物（重クロム酸ナトリウム）	K1403
二クロム酸カリウム（重クロム酸カリウム）	K1404
酸化亜鉛	K1410
水道用硫酸アルミニウム（水道用硫酸ばんど）	K1450
ふっ化水素酸用ほたる石分析方法―第１部　ロットの水分含有量の定量	K1468―１
ふっ化水素酸用ほたる石分析方法―第２部　ふっ素含有量の定量―蒸留後電位差滴定法	K1468―２
ふっ化水素酸用ほたる石分析方法―第３部　シリカ含有量の定量	K1468―３
ふっ化水素酸用ほたる石分析方法―第４部　全りん含有量の定量	K1468―４
ふっ化水素酸用ほたる石分析方法―第５部　ひ素含有量の定量	K1468―５
水道用ポリ塩化アルミニウム（水道用塩基性塩化アルミニウム）	K1475
工業用１―ブタノール（ブタン―１―オール）―第１部：試験方法	K1504―１
工業用１―ブタノール（ブタン―１―オール）―第２部：品質	K1504―２
オクチルアルコール（オクタノール）	K1525
プラスチック―ポリウレタン原料ポリオール試験方法―第７部：塩基性度の求め方（窒素含有量及び全アミン価表示）	K1557―７
プラスチック―ポリウレタン原料ポリオール試験方法―第８部：ガスクロマトグラフィーによるポリマーポリオール中の残留アクリロニトリル及び残留スチレンの求め方	K1557―８
木材保存剤―性能基準及びその試験方法	K1571
工業ガソリン	K2201
石油アスファルト	K2207
タービン油	K2213
内燃機関用潤滑油	K2215
ギヤー油	K2219
軸受油	K2239
ディーゼル機関―NOx還元剤ＡＵＳ　32―第１部：品質要件	K2247―１
ディーゼル機関―NOx還元剤ＡＵＳ　32―第２部：試験方法	K2247―２
ディーゼル機関―NOx還元剤ＡＵＳ　32―第３部：取扱い，輸送及び貯蔵	K2247―３
石油製品―ガソリン―鉛分の求め方	K2255
原油及び石油製品―水分の求め方―第１部：蒸留法	K2275―１
原油及び石油製品―水分の求め方―第２部：カールフィッシャー式容量滴定法	K2275―２
原油及び石油製品―水分の求め方―第３部：カールフィッシャー式電量滴定法	K2275―３
原油及び石油製品―水分の求め方―第４部：水素化物反応法	K2275―４
石油製品―軽油―目詰まり点試験方法	K2288
自動車燃料―混合用脂肪酸メチルエステル（ＦＡＭＥ）	K2390
自動車用くもり止め剤	K2399
ベンゼン・トルエン・キシレン―第１部：ベンゼン	K2435―１
ベンゼン・トルエン・キシレン―第２部：トルエン	K2435―２
ベンゼン・トルエン・キシレン―第３部：キシレン	K2435―３
ピリジン類（ピリジン・ピコリン・キノリン）	K2438
石油製品―煙点の求め方	K2537
バイオテクノロジー用語	K3600
膜用語	K3802
空気中の繊維状粒子測定方法―第２部：直接変換―透過電子顕微鏡法	K3850―２
空気中の繊維状粒子測定方法―第３部：間接変換―透過電子顕微鏡法	K3850―３
空気中の繊維状粒子測定方法―第４部：固定発生源―プラントからのアスベスト飛散―繊維計数測定法	K3850―４
産業爆薬	K4801
黒色火薬	K4805
工業雷管及び電気雷管	K4806
導火線	K4808
導爆線	K4820
がん具煙火―種類及び試験方法	K4854
酸化鉄（顔料）	K5109
フタル酸樹脂エナメル	K5572
塗料一般試験方法―第１部：通則―第３節：試験用試料の検分及び調製	K5600―１―３
塗料一般試験方法―第２部：塗料の性状・安定性―第６節：ポットライフ	K5600―２―６
塗料一般試験方法―第６部：塗膜の化学的性質―第１節：耐液体性（一般的方法）	K5600―６―１
塗料一般試験方法―第６部：塗膜の化学的性質―第２節：耐液体性（水浸せき法）	K5600―６―２
塗料一般試験方法―第６部：塗膜の化学的性質―第３節：耐加熱性	K5600―６―３
塗料一般試験方法―第７部：塗膜の長期耐久性―第９節：サイクル腐食試験方法―塩水噴霧／乾燥／湿潤	K5600―７―９
塗料一般試験方法―第９部：粉体塗料―第１節：所定温度での熱硬化性粉体塗料のゲルタイムの測定方法	K5600―９―１
塗料一般試験方法―第９部：粉体塗料―第２節：傾斜式溶融フロー試験方法	K5600―９―２
塗料一般試験方法―第９部：粉体塗料―第３節：レーザ回折による粒度分布の測定方法	K5600―９―３
塗料成分試験方法―第５部：塗料中の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の測定―第１節：ガスクロマトグラフ法	K5601―５―１
一般用さび止めペイント	K5621
エッチングプライマー	K5633
アミノアルキド樹脂塗料	K5651
建築用耐候性上塗り塗料	K5658