鋼構造物用耐候性塗料	K5659
つや有合成樹脂エマルションペイント	K5660
合成樹脂エマルションペイント及びシーラー	K5663
アクリル樹脂系非水分散形塗料	K5670
鉛・クロムフリーさび止めペイント	K5674
ロジン	K5902
建物用床塗料	K5970
合成樹脂粉体塗膜	K5981
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐オゾン性の求め方―第１部：静的オゾン劣化試験及び動的オゾン劣化試験	K6259―１
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐オゾン性の求め方―第２部：オゾン濃度の求め方	K6259―２
自転車―タイヤ	K6302
更生タイヤ	K6329
ゴム及びプラスチックホース―第６部：層間はく離強さの求め方	K6330―６
二輪自動車タイヤ用チューブ	K6367
コンベヤゴムベルト―走行抵抗の測定方法	K6377―３
ライトコンベヤベルト―応力緩和後の弾性係数の求め方	K6378
靴甲用人工皮革試験方法	K6505
革の吸湿度試験方法	K6544
くつ用革	K6551
革試験方法―試料採取及び調製―第１部：試料採取部位	K6556―１
革試験方法―試料採取及び調製―第２部：試料調製及び状態調節	K6556―２
革試験方法―試料採取及び調製―第３部：大口試料のアイテム枚数	K6556―３
革試験方法―物理試験―第１部：厚さの測定	K6557―１
革試験方法―物理試験―第２部：引張強さ及び伸びの測定	K6557―２
革試験方法―物理試験―第３部：シングルエッジ法による引裂荷重の測定	K6557―３
革試験方法―物理試験―第４部：ダブルエッジ法による引裂荷重の測定	K6557―４
革試験方法―物理試験―第５部：耐水圧の測定	K6557―５
革試験方法―物理試験―第６部：静的吸水度の測定	K6557―６
革試験方法―物理試験―第７部：液中熱収縮温度の測定	K6557―７
革試験方法―物理試験―第11部：はっ水性の測定	K6557―11
革試験方法―物理試験―第12部：透湿度の測定	K6557―12
革試験方法―化学試験―第１部：化学試験用試料の調製	K6558―１
革試験方法―化学試験―第２部：揮発性物質の測定	K6558―２
革試験方法―化学試験―第３部：硫酸化全灰分，硫酸化不溶性灰分及び全灰分の測定	K6558―３
革試験方法―化学試験―第４部：ジクロロメタン又はヘキサン可溶性物質の測定	K6558―４
革試験方法―化学試験―第５部：水溶性物質，水溶性無機物及び水溶性有機物の測定	K6558―５
革試験方法―化学試験―第６部：窒素含有量及び皮質分の測定―滴定法	K6558―６
革試験方法―化学試験―第７部：なめし度の測定	K6558―７
革試験方法―化学試験―第８―１部：酸化クロム含有量の測定―滴定法	K6558―８―１
革試験方法―化学試験―第８―２部：酸化クロム含有量の測定―比色法	K6558―８―２
革試験方法―化学試験―第８―３部：酸化クロム含有量の測定―原子吸光分析法	K6558―８―３
革試験方法―化学試験―第８―４部：酸化クロム含有量の測定―ＩＣＰ発光分光分析（ＩＣＰ―ＯＥＳ）	K6558―８―４
革試験方法―化学試験―第９部：pHの測定	K6558―９
革試験方法―染色堅ろう度試験―汗に対する染色堅ろう度試験	K6560
靴甲用人工皮革	K6601
プラスチック―ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）成形用及び押出用材料―第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎	K6717―１
プラスチック―ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）成形用及び押出用材料―第２部：試験片の作り方及び諸性質の求め方	K6717―２
プラスチック―メタクリル樹脂板―タイプ，寸法及び特性―第１部：キャスト板	K6718―１
プラスチック―メタクリル樹脂板―タイプ，寸法及び特性―第２部：押出板	K6718―２
プラスチック―メタクリル樹脂板―タイプ，寸法及び特性―第３部：連続キャスト板	K6718―３
軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド	K6723
農業用ポリ塩化ビニルフィルム	K6732
プラスチック―硬質ポリ塩化ビニルシート―タイプ，寸法及び特性―第２部：厚さ１㎜未満のシート	K6734
プラスチック―ポリ塩化ビニル―不純物及び異物の数の求め方	K6737
発泡プラスチック―ポリエチレン―試験方法	K6767
架橋ポリエチレン管継手	K6770
ビニルレザークロス	K6772
水道用架橋ポリエチレン管継手	K6788
接着剤・接着用語	K6800
液状ガスケット	K6820
接着剤―接着強さ試験方法―第２部：接着前の金属及びプラスチックの表面調整のための指針	K6848―２
接着剤―はく離接着強さ試験方法―第１部：90度はく離	K6854―１
接着剤―はく離接着強さ試験方法―第２部：180度はく離	K6854―２
接着剤―はく離接着強さ試験方法―第３部：Ｔ形はく離	K6854―３
接着剤―はく離接着強さ試験方法―第４部：浮動ローラ法	K6854―４
プラスチック―アクリロニトリル―スチレン―アクリル酸エステル（ＡＳＡ），アクリロニトリル―（エチレン―プロピレン―ジエン）―スチレン（ＡＥＰＤＳ）及びアクリロニトリル―塩素化ポリエチレン―スチレン（ＡＣＳ）成形用及び押出用材料―第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎	K6876―１
接着剤―接着接合部を試験するための標準老化条件選定指針	K6877
シール用四ふっ化エチレン樹脂未焼成テープ（生テープ）	K6885
プラスチック―記号及び略語―第４部：難燃剤	K6899―４
プラスチック―用語	K6900
熱硬化性樹脂積層板	K6912
熱硬化性樹脂積層棒	K6913
フェノール樹脂成形材料	K6915
プラスチック―フェノール樹脂成形材料―第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎	K6915―１
プラスチック―フェノール樹脂成形材料―第２部：試験片の作り方及び諸性質の求め方	K6915―２