五・六　［略］

進入角指示灯（PAPI）	ＬＥＤ灯、上層航空白、下層航空赤、不動光	航空白　八万五千カンデラ 航空赤　一万五千カンデラ	滑走路東側末端から着陸方向に向かって約百四十メートルの地点で滑走路中心線に対し左側に配置、滑走路西側末端から着陸方向に向かって約百五十メートルの地点で滑走路中心線に対し右側に配置
滑走路末端灯（高光度用）	ＬＥＤ灯、航空緑、航空赤、不動光	航空緑　一万カンデラ 航空赤　二千五百カンデラ	滑走路末端で滑走路中心線に直交する線上
誘導路灯	ＬＥＤ灯、航空青、不動光	航空青　二カンデラ	誘導路の両側及びエプロン周辺で各灯火の間隔は約六十メートル
	ＬＥＤ灯、航空青、不動光	航空青　二カンデラ	誘導路の出入口
離陸目標灯	白熱電灯、航空黄、不動光	航空黄　二十カンデラ	滑走路中心線の延長線上過走帯末端から外方三メートルの位置に配置

［略］

五・六　［同上］

進入角指示灯（PAPI）	ハロゲン電灯、上層航空白、下層航空赤、不動光	航空白　十一万五千カンデラ 航空赤　二万カンデラ	滑走路東側末端から着陸方向に向かって約百四十メートルの地点で滑走路中心線に対し左側に配置、滑走路西側末端から着陸方向に向かって約百五十メートルの地点で滑走路中心線に対し右側に配置
滑走路末端灯（高光度用）	ハロゲン灯、航空緑、航空赤、不動光	航空緑　一万三千カンデラ 航空赤　五千カンデラ	滑走路末端で滑走路中心線に直交する線上
誘導路灯	白熱電灯、ハロゲン灯、航空青、不動光	航空青　十五カンデラ	誘導路の両側及びエプロン周辺で各灯火の間隔は約六十メートル
	けい光放電灯、航空青、不動光	航空青　四十カンデラ	誘導路の出入口
離陸目標灯	白熱電灯、航空黄、不動光	航空黄　七十カンデラ	滑走路中心線の延長線上過走帯末端から外方三メートルの位置に配置
着陸方向指示灯			滑走路北側中央部付近にＴ型形象物を航空赤及び航空緑の灯火で標示する

［同上］