	(5) 送油ガイド（ケーブルベアを含む。）	① ブームの伸縮を行い、送油ガイドの作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② ケース、帯板及びシーブの損傷の有無を調べる。	② 著しい損傷がないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
5.2 昇降装置	(1) リフトアーム及びマスト	① リフトアーム操作を行い、異音、引っ掛かり及びインナーマストとアウターマストとの間のがたの有無を調べる。	① 異音、引っ掛かり及び著しいがたがないこと。
		② 作業床を最大限上昇させてリフトアーム及びマストの亀裂、ねじれ及びかじりの有無を調べる。	② 亀裂、著しいねじれ及びかじりがないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
		④ ヒンジピンの損傷の有無及び取付け状態を調べる。	④ 損傷がなく、かつ、取付け状態が適正であること。
		⑤ 連結部のがたの有無を調べる。	⑤ 著しいがたがないこと。
	(2) リフトチェーン	① チェーンの損傷及び摩耗の有無を調べる。	① 損傷及び著しい摩耗がないこと。
		② チェーン取付けピンの損傷及び抜け止め部の異常の有無を調べる。	② 著しい損傷がなく、かつ、抜け止めが正常であること。
5.3 作業床装置	(1) 平衡装置	① 起伏及び屈折を行い、平衡装置の作動の適否を調べる。	① 正常に作動すること。
		② ワイヤロープ及びチェーンの亀裂、損傷、たるみ及び摩耗並びにシーブ及びスプロケットの亀裂及び摩耗の有無を調べる。	② 亀裂、損傷、著しいたるみ及び摩耗がないこと。
		③ ターンバックル及び取付けピンの損傷並びに抜け止め部の異常の有無を調べる。	③ 損傷がなく、かつ、抜け止めが正常であること。
	(2) プラットフォーム及び手すり	① 亀裂、変形及び腐食の有無を調べる。	① 亀裂、著しい変形及び腐食がないこと。
		② 出入口の開閉状態及びロックの異常の有無を調べる。	② 開閉状態及びロックに異常がないこと。
	(3) バケット及びバスケット	① 亀裂及び変形の有無を調べる。	① 亀裂及び著しい変形がないこと。
		② バケットライナーの損傷の有無を調べる。	② 著しい損傷がないこと。
		③ 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	③ 緩み及び脱落がないこと。
	(4) 胴綱環及び補助ロープ掛け	① 損傷の有無を調べる。	① 損傷がないこと。
		② 取付け状態を調べる。	② 取付け状態が適正であること。
	(5) 首振り装置（シリンダー式、モーター式、電気式に限る。）	① 首振り動作を行い、作動の適否及び異音の有無を調べる。	① 正常に作動し、かつ、異音がないこと。
		② 減速機、ブラケット等の損傷及び油漏れの有無を調べる。	② 損傷及び油漏れがないこと。
		③ 首振りベース、リンク、ロックピン及びチェーンの亀裂及び変形の有無を調べる。	③ 亀裂及び著しい変形がないこと。
		④ ロックを操作して掛かり具合を調べる。	④ 確実にロックできること。
		⑤ 各部の取付け状態を調べる。	⑤ 取付け状態が適正であること。
5.4 アタッチメント	(1) つり上げ装置 a つり上げ装置	① つり上げ装置を作動させ、異常振動、異音及び異常発熱の有無を調べる。	① 異常振動、異音及び異常発熱がないこと。
		② 定格荷重の荷をつり、ブレーキの動作状態を調べる。	② 正常に作動すること。
		③ ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。	③ 油量が適正で、かつ、著しい汚れがないこと。
		④ ケースからの油漏れの有無を調べる。	④ 油漏れがないこと。
		⑤ 減速機、ベース、ウィンチポスト、各セットピン、ロックピン等の亀裂、損傷及び変形の有無を調べる。	⑤ 亀裂、損傷及び変形がないこと。