		⑧　回転リーダーの上部回転部のリーダー回転ロックピン取付け部に係る亀裂及び変形の有無を調べる（三点支持式のリーダーに限る。）。	⑧　亀裂及び著しい変形がないこと。
		⑨　回転リーダーの上部回転部のステーロックピン取付け部に係る亀裂及び変形の有無を調べる（三点支持式のリーダーに限る。）。	⑨　亀裂及び著しい変形がないこと。
		⑩　回転リーダーの下部回転部の回転ロックピンに係る亀裂及び損傷の有無を調べる（三点支持式のリーダーに限る。）。	⑩　亀裂及び損傷がないこと。
		⑪　回転リーダーの回転装置の損傷の有無を調べる（三点支持式のリーダーに限る。）。	⑪　損傷がないこと。
		⑫　リーダー左右固定ピンの変形及び摩耗の有無を調べる（三点支持式のリーダーに限る。）。	⑫　変形及び著しい摩耗がないこと。
		⑬　ガイドパイプの曲がり、変形及び摩耗並びに継ぎ目のずれの有無を調べる。	⑬　著しい曲がり、変形及び摩耗並びに継ぎ目のずれがないこと。
		⑭　リーダー接合ボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	⑭　緩み及び脱落がないこと。
(2)　キャッチフォーク（懸垂式のものに限る。）		①　亀裂及び変形の有無を調べる。	①　亀裂及び著しい変形がないこと。
		②　調整シリンダー取付け部の変形の有無を調べる。	②　変形がないこと。
(3)　リーダーブラケット（三点支持式のリーダーに限る。）		①　亀裂及び変形並びにリーダー下部しゅう動溝部の摩耗の有無を調べる。	①　亀裂及び著しい変形並びにしゅう動溝部の著しい摩耗がないこと。
		②　リーダー下部取付け軸部（ユニバーサルジョイント及びスピンドルに限る。）の変形及び摩耗の有無を調べる。	②　変形及び著しい摩耗がないこと。
		③　引き起こし用ジャッキ（フロントジャッキを含む。）及びリンク装置の亀裂及び変形の有無を調べる。	③　亀裂及び変形がないこと。
		④　リーダーブラケット上面のシーブの摩耗並びに軸、ロープ外れ止め及びブラケットの損傷及び摩耗の有無を調べる。	④　損傷及び著しい摩耗がなく、かつ、シーブ回転時にロープが外れないこと。
		⑤　回転リーダーのシリンダー及び調整シリンダー取付け部の変形の有無を調べる。	⑤　変形がないこと。
(4)　バックステー（三点支持式のリーダーに限る。）		①　曲がり及び変形の有無を調べる。	①　曲がり及び変形がないこと。
		②　取付けボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	②　緩み及び脱落がないこと。
		③　取付け具の損傷の有無を調べる。	③　損傷がないこと。
		④　バックステーシリンダー球座部の摩耗並びにボルトの緩み及び脱落の有無を調べる。	④　著しい摩耗並びにボルトの緩み及び脱落がないこと。
(5)　アウトリガー	a　ビーム、ビームボックス及びフロート b　ロック及びロックピン等 c　ジャッキ	この表の「1.5　下部走行体（トラック式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
(6)　ワイヤロープ		この表の「1.9　ワイヤロープ」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
(7)　油圧装置	a　配管（ホース類、高圧パイプに限る。） b　油圧シリンダー（バックステー用、リーダー回転用、リーダー調整用、フロントジャッキ用、アウトリガー用に限る。）	この表の「1.2　油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	