	発光ダイオード、航空白の閃光、毎秒二閃光	実効光度七千百カンデラ	滑走路26側末端から滑走路中心線の延長線上六十メートルから九百メートルまでの間
進入灯（簡易式）	発光ダイオード、航空可変白の不動光	二万千カンデラ	滑走路08側末端から滑走路中心線の延長線上四百二十メートルまでの間
進入角指示灯	発光ダイオード、上層航空白、下層航空赤の不動光	航空白最大七万九千カンデラ、航空赤最大二万千カンデラ	着陸しようとする航空機から見て滑走路接地帯の左外側に一灯列四個
旋回灯	発光ダイオード、航空白の不動光	最大二十一万カンデラ	滑走路08側末端から九百七メートルまで左側滑走路灯列の外側
進入灯台	発光ダイオード、航空白の閃光、毎分六十閃光	実効光度十三万カンデラ	滑走路08側末端から滑走路中心線の延長線上六百メートル及び九百メートルの位置
滑走路灯	発光ダイオード、航空可変白、航空黄の不動光	航空可変白一万カンデラ、航空黄五千四百カンデラ	滑走路の両外側に各灯火の間隔約六十メートル
滑走路末端灯	発光ダイオード、航空緑、航空赤の不動光	航空緑一万四千カンデラ、航空赤四千カンデラ	滑走路末端付近において滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列の延長線と交わる二地点間
滑走路末端補助灯	発光ダイオード、航空緑の不動光	一万千カンデラ	滑走路26側末端灯列の両外側
滑走路中心線灯	発光ダイオード、航空可変白、航空赤の不動光	航空可変白六千三百カンデラ、航空赤千七百カンデラ	滑走路中心線に沿って各灯火の間隔約三十メートル
接地帯灯	発光ダイオード、航空可変白の不動光	六千五百カンデラ	滑走路26側末端から九百メートルまでの滑走路上
過走帯灯	発光ダイオード、航空赤の不動光	最大七百カンデラ	過走帯の末端

（略）　（略）

	キセノン放電灯、航空白の閃光、毎秒二閃光	実効光度一万九千カンデラ	滑走路26側末端から滑走路中心線の延長線上六十メートルから九百メートルまでの間
進入灯（簡易式）	白熱電灯、航空可変白の不動光	二万二千カンデラ	滑走路08側末端から滑走路中心線の延長線上四百二十メートルまでの間
進入角指示灯	白熱電灯、上層航空白、下層航空赤の不動光	航空白最大十万カンデラ、航空赤最大一万七千カンデラ	着陸しようとする航空機から見て滑走路接地帯の左外側に一灯列四個
旋回灯	ナトリウム放電灯、航空可変白の不動光	最大九十八万カンデラ	滑走路08側末端から九百七メートルまで左側滑走路灯列の外側
進入灯台	白熱電灯、航空白の閃光、毎分六十閃光	実効光度十一万カンデラ	滑走路08側末端から滑走路中心線の延長線上六百メートル及び九百メートルの位置
滑走路灯	白熱電灯、航空可変白、航空黄の不動光	航空可変白一万五千カンデラ、航空黄六千七百カンデラ	滑走路の両外側に各灯火の間隔約六十メートル
滑走路末端灯	白熱電灯、航空緑、航空赤の不動光	航空緑一万カンデラ、航空赤四千カンデラ	滑走路末端付近において滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列の延長線と交わる二地点間
滑走路末端補助灯	白熱電灯、航空緑の不動光	一万カンデラ	滑走路26側末端灯列の両外側
滑走路中心線灯	白熱電灯、航空可変白、航空赤の不動光	航空可変白六千九百カンデラ、航空赤千四百カンデラ	滑走路中心線に沿って各灯火の間隔約三十メートル
接地帯灯	白熱電灯、航空可変白の不動光	六千カンデラ	滑走路26側末端から九百メートルまでの滑走路上
過走帯灯	白熱電灯、航空赤の不動光	最大千カンデラ	過走帯の末端

（略）　（略）