別表第三付表第二（第一条関係）

留意事項
※1 【必須】　：「◎」・・・ パラメータまたはオブジェクトが必ず出現する。「」（空白）・・・パラメータまたはオブジェクトが出現しない場合がある。 ※2 【null設定有無】　：「-」・・・値にnullは設定されない。

レスポンスID	oauth/v1/revoke_S01

項番	レベル	レスポンスオブジェクト名 階層	項目名	項目説明	必須 ※1	null設定有無 ※2	データ型	文字種	データ長 桁数
■正常系（HTTPステータスコード：200、JSON形式でのレスポンス）									
－	－	ボディなし			-	-	-	-	-
■正常系エラー（HTTPステータスコード：400, 401, 403, or 200、JSON形式でのレスポンス）									
1	1	レスポンスオブジェクト			◎	-	構造化	-	-
2	2	error	エラーコード	エラーコード	◎	-	文字列	半角英数字記号	-
3	2	error_description	エラーメッセージ	エラーの内容	◎	-	文字列	全角半角英字	-
4					◎	-	構造化	-	-
■異常系（HTTPステータスコード：503、JSON形式でのレスポンス(ただし、30秒以上タイムアウトエラー、サービスメンテナンス中は、原則HTTPステータスコード500番台のエラーが返却され、JSON形式では返却されない)）									
－	－	ボディなし			-	-	-	-	-

エラーコード一覧

項番	エラーコード	エラーの内容	HTTPステータスコード
1	invalid_request	必須のパラメータが設定されていない、パラメータのフォーマットが異なる、などのパラメータエラー。	400
2	invalid_client	未登録のクライアントからのリクエストの場合。	401
3	invalid_token	アクセストークンが期限切れ、失効、または指定されたアクセストークンが存在しない場合。	200