別表第五付表第二（第二条関係）

留意事項

※1 【必須】　：「◎」・・・ パラメータまたはオブジェクトが必ず出現する。「」（空白）・・・パラメータまたはオブジェクトが出現しない場合がある。
※2 【null設定有無】　：【null設定有無】　：「○」・・・ 値にnullが設定される場合がある。「-」・・・値にnullは設定されない。
※※で始まる記載については、パラメーターが「条件付き必須」の場合の条件を記載

| | |
|---|---|
| レスポンスID | app_submit/v10/jutogaishaatenakihonjohosyokai_S01 |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

| 項番 | レベル | レスポンスオブジェクト名<br>階層 | 項目名 | 項目説明 | 必須※1 | null設定有無※2 | データ型 | 繰り返し | データ長<br>桁数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■正常系（HTTPステータスコード：200、JSON形式でのレスポンス） | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | レスポンスオブジェクト | | | ◎ | - | 構造化 | | - | |
| 2 | 2 | metadata | レスポンスメタデータ | レスポンスについてのメタデータを格納する | ◎ | - | 構造化 | | - | |
| 3 | 3 | title | タイトル | 機能名称の日本語名 | ◎ | - | N | | 100 | |
| 4 | 3 | detail | 処理結果メッセージ | 処理結果の日本語名 | ◎ | - | N | | 10 | "照会が完了しました。"固定値 |
| 5 | 3 | counts | 取得件数 | 取得件数 | ◎ | - | 9 | | 4 | 検索結果が0件の場合は、0をセットする。 |
| 6 | 3 | total | 総対象件数 | 検索条件の対象となる総件数 | ◎ | - | 9 | | 7 | 検索結果が0件の場合は、0をセットする。<br>指定した取得数上限以下の場合は、取得件数と同数となる |
| 7 | 2 | _links | リンク情報宣言 | リンク情報宣言 | ◎ | - | 構造化 | | - | |
| 8 | 3 | self | 自身のリンク | 自身のリンク | ◎ | - | 構造化 | | - | |
| 9 | 4 | href | URL | URL | ◎ | - | X | | 200 | 実行したAPIのURL（APIコール名）が入る。 |
| 10 | 2 | result | 処理結果データ | 処理結果のデータを格納する | ◎ | - | 配列<br>構造化 | | - | |
| 11 | 3 | shikuchosonkodo | 市区町村コード | 市区町村を一意に識別するコード（指定都市においては区までを特定） | ◎ | - | X | | 6 | 「全国地方公共団体コード」（総務省）に従って6桁のコード値を設定すること |