項番	レベル	レスポンスオブジェクト名 階層	項目名	項目説明	必須 ※１	null設定有無 ※２	データ型	繰り返し	データ長 桁数	備考
4	2	_links	リンク情報宣言	リンク情報宣言	◎	-	構造化		-	
5	3	self	自身のリンク	自身のリンク	◎	-	構造化		-	
6	4	href	URL	URL	◎	-	X		200	実行したAPIのURL（APIコール名）が入る。
7	2	errors	エラーリスト	パラメータをチェックした結果のリスト	◎	-	配列 構造化		-	
8	3	code	エラーコード	エラーにつけられている番号	◎	-	X		5	エラーコード一覧のエラーコードが入る。
9	3	message	エラーメッセージ	エラーの内容	◎	-	X,N 混在		-	エラーコード一覧のエラーメッセージが入る。
10					◎	-	-		-	
■正常系エラー（HTTPステータスコード：401、JSON形式でのレスポンス）										
1	1	レスポンスオブジェクト			◎	-	構造化		-	
2	2	title	タイトル	機能名称の日本語名	◎	-	N		100	
3	2	detail	処理結果メッセージ	処理結果の日本語名	◎	-	N		14	"アクセストークンが無効です。"固定値
4	2	_links	リンク情報宣言	リンク情報宣言	◎	-	構造化		-	
5	3	self	自身のリンク	自身のリンク	◎	-	構造化		-	
6	4	href	URL	URL	◎	-	X		200	実行したAPIのURL（APIコール名）が入る。
7					◎	-	-		-	
■異常系（HTTPステータスコード：503、JSON形式でのレスポンス(ただし、30秒以上タイムアウトエラー、サービスメンテナンス中は、原則HTTPステータスコード500番台のエラーが返却され、JSON形式では返却されない)										