	下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）	【判断の基準】 ○以下の基準を満たし、下水汚泥を主原材料として重量比（脱水汚泥ベース）25%以上使用し、かつ、無機質の土壌改良材を除くその他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は木質系廃棄物等の有機性資源を使用していること。 ・有機物の含有率（乾物）　35%以上 ・炭素窒素比〔C/N比〕　20以下 ・pH　8.5以下 ・水分　50%以下 ・窒素全量〔N〕（現物）　0.8%以上 ・りん酸全量〔P2O5〕（現物）　1.0%以上 ・アルカリ分（現物）　15%以下（ただし、土壌の酸度を矯正する目的で使用する場合はこの限りでない。）

備考）１　「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料」には、土壌改良資材として使用される場合も含む。

２　肥料取締法（昭和25年法律第127号）第３条及び第25条ただし書の規定に基づく「普通肥料の公定規格」（昭和61年農林水産省告示第284号）に適合するもの。

道路照明	LED道路照明	【判断の基準】 ○LEDを用いた道路照明施設であって、次のいずれかの要件を満たすこと。 ①道路照明器具（連続照明、歩道照明、局部照明）である場合は、次の基準を満たすこと。 ア．標準皮相電力が表１に示された設計条件タイプごとの値以下であること。 イ．演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。 ウ．LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ60,000時間以上であること。 ②トンネル照明器具（基本照明）である場合は、次の基準を満たすこと。 ア．標準皮相電力が表２に示された設計条件タイプごとの値以下であること。 イ．演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。 ウ．LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ90,000時間以上であること。 ③トンネル照明器具（入口照明）である場合は、次の基準を満たすこと。 ア．標準皮相電力が表３に示された種別ごとの値以下であること。 イ．演色性は平均演色評価数Raが60以上であること。 ウ．LEDモジュール及びLEDモジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ75,000時間以上であること。

備考）１　「平均演色評価数Ra」の測定方法は、JIS C 7801（一般照明用光源の測定方法）及びJIS C 8152-2（照明用白色発光ダイオード（LED）の測定方法－第２部：LEDモジュール及びLEDライトエンジン）に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。

２　「定格寿命」とは、一定の期間に製造された、同一形式のLEDモジュールの寿命及び同一形式のLEDモジュール用制御装置の寿命の残存率が50%となる時間の平均値をいう。

なお、「LEDモジュールの寿命」は、規定する条件で点灯させたLEDモジュールが点灯しなくなるまでの時間又は、光束が点灯初期に測定した値（LEDモジュールの規定光束）の80%未満になった時点（不点灯とみなす）までの総点灯時間のいずれか短い時間とし、「LEDモジュール用制御装置の寿命」は、規定する条件で使用したとき、LEDモジュール用制御装置が故障するか、出力が定格出力未満となり、使用不能となるまでの総点灯時間とする。

表１　道路照明器具（連続照明、歩道照明、局部照明）の標準皮相電力

区分	設計条件タイプ			標準皮相電力
連続照明	a	２車線　路面輝度　1.0 cd/㎡　歩道有り		125 VA
	b	２車線　路面輝度　1.0 cd/㎡　歩道無し		
	c	３車線　路面輝度　1.0 cd/㎡　歩道有り		180 VA
	d	３車線　路面輝度　1.0 cd/㎡　歩道無し		
	e	２車線　路面輝度　1.0 cd/㎡　高規格		175 VA
	f	２車線　路面輝度　0.7 cd/㎡　歩道有り		95 VA
	g	２車線　路面輝度　0.7 cd/㎡　歩道無し		
	h	３車線　路面輝度　0.7 cd/㎡　歩道有り		125 VA
	i	３車線　路面輝度　0.7 cd/㎡　歩道無し		
	j	２車線　路面輝度　0.7 cd/㎡　高規格		120 VA
	k	平均路面輝度　0.5 cd/㎡　歩道有り		70 VA
	ℓ	平均路面輝度　0.5 cd/㎡　歩道無し		
歩道照明	－	平均路面照度　5 lx		20 VA
	－	平均路面照度　10 lx		40 VA
局部照明	m	十字路　（2車線×2車線）20 lx		160 VA
	n	十字路　（2車線×2車線）15 lx		125 VA
	o	十字路　（2車線×2車線）10 lx		95 VA
	p	十字路（4車線×2車線）20 lx	連続照明用	125 VA
			交差点隅切り部用	120 VA
	q	十字路（4車線×2車線）15 lx	連続照明用	95 VA
			交差点隅切り部用	95 VA
	q'	十字路（4車線×2車線）10 lx	連続照明用	70 VA
			交差点隅切り部用	70 VA
	r	十字路（4車線×4車線）20 lx	連続照明用	125 VA
			交差点隅切り部用	120 VA
	s	十字路（4車線×4車線）15 lx	連続照明用	95 VA
			交差点隅切り部用	95 VA
	t	十字路（6車線×4車線）20 lx	連続照明用	125 VA
			交差点隅切り部用	120 VA
	u	十字路（6車線×4車線）15 lx	連続照明用	95 VA
			交差点隅切り部用	95 VA
	－	Ｔ字路（2車線×2車線）20 lx		95 VA
	－	Ｔ字路（2車線×2車線）15 lx		70 VA
	－	Ｔ字路（2車線×2車線）10 lx		70 VA
	－	Ｔ字路（4車線×2車線）20 lx	連続照明用	125 VA
			交差点隅切り部用	120 VA