ホ　国産一般炭の使用	トン	国産一般炭の一トン当たりのギガジュールで表した発熱量二十四・二に、当該国産一般炭の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇二四二に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
ヘ　輸入無煙炭の使用	トン	輸入無煙炭の一トン当たりのギガジュールで表した発熱量二十七・八に、当該輸入無煙炭の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇二五九に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
ト　石炭コークスの使用	トン	石炭コークスの一トン当たりのギガジュールで表した発熱量二十九・〇に、当該石炭コークスの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇二九九に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
チ　石油コークス又はＦＣＣコーク（流動接触分解で使用された触媒に析出する炭素をいう。このチの第四欄において同じ。）の使用	トン	石油コークス又はＦＣＣコークの一トン当たりのギガジュールで表した発熱量三十四・一に、当該石油コークス又はＦＣＣコークの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇二四五に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数