レ　軽油の使用	キロリットル	軽油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十八・〇に、当該軽油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一八八に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
ソ　A重油の使用	キロリットル	A重油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量三十八・九に、当該A重油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一九三に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
ツ　B・C重油の使用	キロリットル	B・C重油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量四十一・八に、当該B・C重油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇二〇二に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数
ネ　潤滑油の使用	キロリットル	潤滑油の一キロリットル当たりのギガジュールで表した発熱量四十・二に、当該潤滑油の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一九九に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数