ナ　液化石油ガス（ＬＰＧ）の使用	トン	液化石油ガス（ＬＰＧ）の一トン当たりのギガジュールで表した発熱量五十・一に、当該液化石油ガス（ＬＰＧ）の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一六三に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数	
ラ　石油系炭化水素ガスの使用	温度が二十五度で圧力が一バールの状態（以下この条において「標準環境状態」という。）に換算した千立方メートル	石油系炭化水素ガスの標準環境状態に換算した千立方メートル当たりのギガジュールで表した発熱量四十六・一に、当該石油系炭化水素ガスの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一四四に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数	
ム　液化天然ガス（ＬＮＧ）の使用	トン	液化天然ガス（ＬＮＧ）の一トン当たりのギガジュールで表した発熱量五十四・七に、当該液化天然ガス（ＬＮＧ）の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一三九に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数	
ウ　天然ガス（液化天然ガス（ＬＮＧ）を除く。このウの第四欄において同じ。）の使用	標準環境状態に換算した千立方メートル	天然ガスの標準環境状態に換算した千立方メートル当たりのギガジュールで表した発熱量三十八・四に、当該天然ガスの一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量（〇・〇一三九に十二分の四十四を乗じて得た数）を乗じて得た数	