| | |
|---|---|
| 電気及び電子装置用の機械的構造―屋内キャビネットの熱管理―第６部：屋内キャビネットのエア再循環及びバイパス | C 62610―６ |
| 土工機械―エンジン―第２部：ディーゼルエンジンの仕様書様式及び性能試験方法 | D 0006―２ |
| タイヤローラの仕様書様式及び性能試験方法 | D 0007 |
| ロードローラの仕様書様式及び性能試験方法 | D 0008 |
| 銅及び銅合金中の鉄定量方法 | H 1054 |
| 銅及び銅合金中のけい素定量方法 | H 1061 |
| 銅合金中のベリリウム定量方法 | H 1063 |
| 銅中のテルル定量方法 | H 1064 |
| 銅及び銅合金中のセレン定量方法 | H 1065 |
| 銅及び銅合金中のカドミウム定量方法 | H 1069 |
| マグネシウム及びマグネシウム合金―スパーク放電発光分光分析方法 | H 1322 |
| チタン及びチタン合金中のマンガン定量方法 | H 1613 |
| チタン中の塩素定量方法 | H 1615 |
| チタン及びチタン合金―けい素定量方法 | H 1618 |
| チタン及びチタン合金―水素定量方法 | H 1619 |
| マグネシウム地金 | H 2150 |
| チタン及びチタン合金―棒 | H 4650 |
| チタン及びチタン合金―鍛造品 | H 4657 |
| チタン及びチタン合金―線及び線材 | H 4670 |
| 超電導―超電導体のマトリックス比試験方法―銅安定化ニオブ・チタン複合超電導線の銅比 | H 7304 |
| 超電導―超電導体に対するマトリックス体積比試験方法―ニオブ３すず複合超電導線の非銅部に対する銅部体積比 | H 7308 |
| 超電導―臨界温度試験方法―複合超電導導体の抵抗法による臨界温度 | H 7309 |
| マグネシウム及びマグネシウム合金の化成皮膜及び陽極酸化皮膜 | H 8651 |
| プラスチック―ポリウレタン原料ポリオール試験方法―第１部：水酸基価の求め方 | K 1557―１ |
| プラスチック―ポリウレタン原料ポリオール試験方法―第２部：水分量の求め方 | K 1557―２ |
| プラスチック―ポリウレタン原料ポリオール試験方法―第３部：不飽和度の求め方 | K 1557―３ |
| プラスチック―ポリウレタン原料ポリオール試験方法―第５部：色数，粘度，酸価及びpHの求め方 | K 1557―５ |
| ゴム用カーボンブラック―共通事項―第１部：試料採取方法 | K 6216―１ |
| ゴム用カーボンブラック―基本特性―第５部：比着色力の求め方 | K 6217―５ |
| ゴム用配合剤―有機薬品―第５部：有機過酸化物試験方法 | K 6220―５ |
| ゴム―カーボンブラックの定量―熱分解法及び化学分解法 | K 6227 |
| ゴム―イオンクロマトグラフィーによる全硫黄の求め方（定量） | K 6233 |
| 原料ゴム―ＨＮＢＲのよう素価法による残留不飽和結合量の求め方（定量） | K 6235 |
| 原料ゴム―示差走査熱量測定（ＤＳＣ）によるガラス転移温度の求め方 | K 6240 |
| 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―応力―ひずみ特性の求め方 | K 6254 |
| 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―接着性の求め方―第３部：２枚の金属板間の接着強さ | K 6256―３ |
| 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐屈曲亀裂性及び耐屈曲亀裂成長性の求め方（デマチャ式） | K 6260 |
| 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―応力緩和の求め方 | K 6263 |
| 加硫ゴム―密度測定 | K 6268 |
| 加硫ゴム及び熱可塑性ゴムの酸素指数法による燃焼性試験方法 | K 6269 |
| 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―電気抵抗率の求め方―第１部：二重リング電極法 | K 6271―１ |
| 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―ガス透過性の求め方―第１部：差圧法 | K 6275―１ |
| ゴム及び樹脂ホース試験方法―第５部：電気試験 | K 6330―５ |
| ゴム及び樹脂ホース試験方法―第８部：衝撃圧力試験 | K 6330―８ |
| ゴム及び樹脂ホース試験方法―第10部：液体透過性試験 | K 6330―10 |
| リトレッドタイヤ用練り生地 | K 6370 |
| 合成ゴム―ＳＢＲ―試験方法 | K 6383 |
| 合成ゴム―ＮＢＲ―試験方法 | K 6384 |
| 合成ゴム―ＣＲ―試験方法 | K 6388 |
| 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―動的性質の求め方―一般指針 | K 6394 |
| 道路橋免震用ゴム支承に用いる積層ゴム―試験方法 | K 6411 |
| 熱可塑性エラストマー―用語及び略号 | K 6418 |
| 防振ゴム―性能区分 | K 6422 |
| 合成ゴム―ＮＢＲ―結合アクリロニトリル量の求め方―第１部：デュマ法 | K 6451―１ |
| 合成ゴム―ＮＢＲ―結合アクリロニトリル量の求め方―第２部：ケルダール法 | K 6451―２ |
| プラスチック―ポリカーボネート（ＰＣ）成形用材料及び押出用材料―第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎 | K 6719―１ |
| プラスチック―ポリカーボネート（ＰＣ）成形用材料及び押出用材料―第２部：試験片の作製方法及び特性の求め方 | K 6719―２ |
| 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 | K 6739 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | K 6741 |
| ガス用ポリエチレン管 | K 6774 |
| ガス用ポリエチレン管継手―第２部：スピゴット継手 | K 6775―２ |
| ガス用ポリエチレン管継手―第３部：エレクトロフュージョン継手 | K 6775―３ |
| 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 | K 6776 |
| 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 | K 6777 |
| ポリブテン管 | K 6778 |
| ポリブテン管継手 | K 6779 |
| ポリオレフィン管及び継手―灰化及び熱分解によるカーボンブラック含有量の求め方―試験方法及び基本仕様 | K 6813 |
| 熱可塑性プラスチック管―引張特性の求め方―第１部：一般試験方法 | K 6815―１ |
| 熱可塑性プラスチック管―引張特性の求め方―第２部：硬質塩化ビニル（ＰＶＣ―Ｕ）管，耐熱性硬質塩化ビニル（ＰＶＣ―Ｃ）管及び耐衝撃性硬質塩化ビニル（ＰＶＣ―ＨＩ）管 | K 6815―２ |
| 熱可塑性プラスチック管―引張特性の求め方―第３部：ポリオレフィン管 | K 6815―３ |
| プラスチック―アクリロニトリル―スチレン―アクリル酸エステル（ＡＳＡ），アクリロニトリル―（エチレン―プロピレン―ジエン）―スチレン（ＡＥＰＤＳ）及びアクリロニトリル―塩素化ポリエチレン―スチレン（ＡＣＳ）成形用及び押出用材料―第２部：試験片の作り方及び性質の求め方 | K 6876―２ |
| プラスチック―記号及び略語―第３部：可塑剤 | K 6899―３ |
| 液状不飽和ポリエステル樹脂試験方法 | K 6901 |
| 熱硬化性樹脂高圧化粧板試験方法 | K 6902 |
| 熱硬化性樹脂高圧化粧板 | K 6903 |