部	区分	種類	細目	規格	評点数	単位	補正項目	増点補正率	標準	減点補正率	数量の単位
構造部	主体構造	床構造	フラットデッキ	1.2mm 厚	8,010	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					延べ床面積
			フラットデッキ	0.8mm 厚	6,110						
			コンクリート打 デッキプレート（捨型枠のもの）	1.6mm 厚	10,530						
			コンクリート打 デッキプレート（捨型枠のもの）	1.2mm 厚	9,600						
			コンクリート打 デッキプレート（捨型枠のもの）	1.0mm 厚	9,110						
			鉄筋コンクリート打 フラットデッキ（捨型枠のもの）	1.2mm 厚	14,270						
			鉄筋コンクリート打 フラットデッキ（捨型枠のもの）	0.8mm 厚	12,370						
			土間コンクリート打		5,890						
			ＣＬＴパネル	210mm 厚	33,650						
	加算評点項目	免震装置			4,219,420	一基	ゴム外径	1.50 ← 1,400mmのもの	1.0 1,200mmのもの	→ 0.75 1,000mmのもの	基数
							ゴム総厚	1.10 ← 250mmのもの	1.0 200mmのもの	→ 0.90 160mmのもの	
							装置の種類		1.0 免震用ダンパー機能を有するもの	0.85 免震用ダンパー機能を有しないもの	
	基礎工事	地階のある建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		35,430	深さ五メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	地階部分の面積
							地階	1.20 ← 地下２階のもの	1.0 地下１階のもの		
							地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤	
							敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
			杭打地業	既製杭	40,810	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ７mのもの	→ 0.40 末口径20cm長さ２mのもの	本数
			杭打地業	場所打コンクリート杭	890,250	一本	杭の径	1.50 ← 末口径200cmのもの	1.0 末口径100cmのもの	→ 0.80 末口径80cmのもの	
							杭の長さ	1.25 ← 長さ20mのもの	1.0 長さ15mのもの	→ 0.75 長さ10mのもの	
							（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				

部	区分	種類	細目	規格	評点数	単位	補正項目	増点補正率	標準	減点補正率	数量の単位
構造部	主体構造	床構造	フラットデッキ	1.2mm 厚	5,440	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					延べ床面積
			フラットデッキ	0.8mm 厚	4,180						
			コンクリート打 デッキプレート（捨型枠のもの）	1.6mm 厚	8,160						
			コンクリート打 デッキプレート（捨型枠のもの）	1.2mm 厚	7,470						
			コンクリート打 デッキプレート（捨型枠のもの）	1.0mm 厚	7,110						
			鉄筋コンクリート打 フラットデッキ（捨型枠のもの）	1.2mm 厚	9,980						
			鉄筋コンクリート打 フラットデッキ（捨型枠のもの）	0.8mm 厚	8,720						
			土間コンクリート打		4,040						
			ＣＬＴパネル	210mm 厚	30,860						
	加算評点項目	免震装置			3,632,310	一基	ゴム外径	1.50 ← 1,400mmのもの	1.0 1,200mmのもの	→ 0.75 1,000mmのもの	基数
							ゴム総厚	1.10 ← 250mmのもの	1.0 200mmのもの	→ 0.90 160mmのもの	
							装置の種類		1.0 免震用ダンパー機能を有するもの	0.85 免震用ダンパー機能を有しないもの	
	基礎工事	地階のある建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		34,800	深さ五メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	地階部分の面積
							地階	1.20 ← 地下２階のもの	1.0 地下１階のもの		
							地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤	
							敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
			杭打地業	既製杭	33,000	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ７mのもの	→ 0.40 末口径20cm長さ２mのもの	本数
			杭打地業	場所打コンクリート杭	717,600	一本	杭の径	1.50 ← 末口径200cmのもの	1.0 末口径100cmのもの	→ 0.80 末口径80cmのもの	
							杭の長さ	1.25 ← 長さ20mのもの	1.0 長さ15mのもの	→ 0.75 長さ10mのもの	
							（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				