加算評点項目		免震装置	根切り工事を含む。） 根切り地業	杭打地業		根切り工事を含む。） 根切り地業	基礎（基礎ぐい工事を含む。） 鉄筋コンクリート造	独立基礎（根切り工事を含む。）
主体構造部				既製杭	場所打コンクリート杭			
ゴム外径								
ゴム総厚								
装置の種類								
根切り土量								
地階								
地盤								
敷地								
杭の径及び長さ								
施工の程度								
施工量の多少								
階数								
地盤								
根切り土量								
施工の程度								
基	一	4,219,420	35,430	40,810	890,250	1,870	21,020	10,260
数								
地階の面積	深さ五メートル一〇・〇平方メートル	一	一	一本	一本	深さメートル一〇・〇平方	建築面積一〇・〇〇平方メートル	一個
地階部分の面積		1.50	1.50					
		1,400mmのもの	1.20					
		1.10	1.50					
		250mmのもの	深いもの					
		1.50	1.20					
		1,200mmのもの	地下２階のもの					
		1.10	1.20					
		200mmのもの	地下１階のもの					
		1.0	1.0					
		免震用ダンパー機能を有するもの	普通のもの					
		1.0	1.50					
		1,000mmのもの	1.50					
		0.90	埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤					
		160mmのもの	1.30					
		0.85	商店街等のように建物が密集し作業不便な場所					
		免震用ダンパー機能を有しないもの	5.00					
		0.75	末口径50cm長さ14mのもの					
		1,000mmのもの	1.50					
		0.80	末口径200cmのもの					
		浅いもの	1.25					
		0.85	長さ20mのもの					
		堅牢な地盤	1.20					
		0.80	深いもの					
		浅いもの	1.50					
		0.85	細立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤					
		堅牢な地盤	1.30					
		0.85	商店街等のように建物が密集し作業不便な場所					
		堅牢な地盤	1.50					
		0.85	深いもの					
		堅牢な地盤	1.20					
		0.85	深いもの					
		堅牢な地盤	1.50					
		0.85	細立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤					
		堅牢な地盤	1.30					
		0.85	商店街等のように建物が密集し作業不便な場所					
		堅牢な地盤	1.50					
		0.85	深いもの					
		堅牢な地盤	1.20					
		0.85	深いもの					
		堅牢な地盤	1.50					
		0.85	細立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤					
		堅牢な地盤	1.30					
		0.85	商店街等のように建物が密集し作業不便な場所					
		堅牢な地盤	1.50					
		0.85	深いもの					
		堅牢な地盤	1.20					
		0.80	浅いもの