別表第12の２　単位当たり標準評点数

１　主体構造部等

評点項目				標準評点数
鉄骨（1.0トン当たり）				257,050
鉄骨（1.0トン当たり）（錆止め塗装がなされているもの）				277,840
鉄骨（1.0トン当たり）（亜鉛めっき加工がなされているもの）				337,050
耐火被覆（1.0㎡当たり）	特	塗装工法		14,280
	上	成形板張工法		4,860
	中	巻付工法		2,570
	並	吹付工法		1,280
鉄筋（1.0トン当たり）		上		306,520
		中		233,760
		並		179,400
コンクリート（鉄筋）（1.0㎥当たり）		上		88,820
		中		70,650
		並		65,460
コンクリート（無筋）（1.0㎥当たり）				32,060
軽量コンクリート（鉄筋）（1.0㎥当たり）				70,820
軽量鉄骨（1.0トン当たり）				353,400
軽量鉄骨（1.0トン当たり）（亜鉛めっき加工がなされているもの）				446,400
コンクリートブロック造（1.0㎡当たり）				17,200
コンクリート（屋根・床構造用）（1.0㎡当たり）				31,570
溶接金網（1.0㎡当たり）				990
屋根構造（1.0平方メートル当たり）	鉄筋コンクリート造			16,800
	気泡コンクリート板		150mm厚	9,000
			125mm厚	7,800
			100mm厚	6,900
			75mm厚	6,300
	プレキャストコンクリート板		100mm厚	17,160
			40mm厚（リブ付）	11,730
	デッキプレート		1.6mm厚	6,150
			1.2mm厚	5,220
			1.0mm厚	4,740
	フラットデッキ		1.2mm厚	8,010
			0.8mm厚	6,110
	コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）	1.6mm厚	10,530
			1.2mm厚	9,600
			1.0mm厚	9,110

別表第12の２　単位当たり標準評点数

１　主体構造部等

評点項目				標準評点数
鉄骨（１トン当たり）				236,450
鉄骨（１トン当たり）（錆止め塗装がなされているもの）				255,260
鉄骨（１トン当たり）（亜鉛めっき加工がなされているもの）				308,450
耐火被覆（１平方メートル当たり）	特	塗装工法		14,000
	上	成形板張工法		3,570
	中	巻付工法		2,050
	並	吹付工法		940
鉄筋（１トン当たり）		上		264,670
		中		193,920
		並		144,580
コンクリート（鉄筋）（１立方メートル当たり）		上		60,380
		中		48,220
		並		43,970
コンクリート（無筋）（１立方メートル当たり）				20,270
軽量コンクリート（鉄筋）（１立方メートル当たり）				49,520
軽量鉄骨（１トン当たり）				279,690
軽量鉄骨（１トン当たり）（亜鉛めっき加工がなされているもの）				361,190
コンクリートブロック造（１平方メートル当たり）				13,180
コンクリート（屋根・床構造用）（１立方メートル当たり）				20,650
溶接金網（１平方メートル当たり）				850
屋根構造（1.0平方メートル当たり）	鉄筋コンクリート造			11,960
	気泡コンクリート板		150mm厚	8,940
			125mm厚	7,660
			100mm厚	6,550
			75mm厚	5,860
	プレキャストコンクリート板		100mm厚	14,760
			40mm厚（リブ付）	10,060
	デッキプレート		1.6mm厚	4,960
			1.2mm厚	4,280
			1.0mm厚	3,920
	フラットデッキ		1.2mm厚	5,440
			0.8mm厚	4,180
	コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）	1.6mm厚	8,160
			1.2mm厚	7,470
			1.0mm厚	7,110