受信装置	副次的に発する電波等の限度	電界強度測定器又はスペクトル分析器			
	感度	標準信号発生器 レベル計又は歪率雑音計	○		○
	通過帯域幅	標準信号発生器 周波数計 レベル計			
	減衰量	標準信号発生器 周波数計 レベル計			
	スプリアス・レスポンス	標準信号発生器 レベル計又は歪率雑音計			
	隣接チャネル選択度	低周波発振器 標準信号発生器 レベル計又はオシロスコープ			
	感度抑圧効果	標準信号発生器 レベル計			
	相互変調特性	標準信号発生器 レベル計又は歪率雑音計			
	局部発振器の周波数変動	周波数計			
	ディエンファシス特性	低周波発振器 直線検波器			
	総合歪及び雑音	標準信号発生器 歪率雑音計			

［注１～24　略］

［イ・ウ　略］

［ハ・ニ　略］

様式第７号（第８条、第20条、第27条及び第36条関係）

表示は、次の様式に記号Ⓡ及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものとする。

［様式略］

［注１～３　略］

受信装置	副次的に発する電波等の限度	電界強度測定器又はスペクトル分析器			
	感度	標準信号発生器 レベル計又は歪率雑音計	○		○
	通過帯域幅	標準信号発生器 周波数計 レベル計			
	減衰量	標準信号発生器 周波数計 レベル計			
	スプリアス・レスポンス	標準信号発生器 レベル計又は歪率雑音計			
	隣接チャネル選択度	低周波発振器 標準信号発生器 レベル計又はオシロスコープ			
	感度抑圧効果	標準信号発生器 レベル計			
	相互変調特性	標準信号発生器 レベル計又は歪率雑音計			
	局部発振器の周波数変動	周波数計			
	ディエンファシス特性	低周波発振器 直線検波器			
	総合歪及び雑音	標準信号発生器 歪率雑音計			

［注１～24　同上］

［イ・ウ　同上］

［ハ・ニ　同上］

様式第７号（第８条、第20条、第27条及び第36条関係）

［同左］

［様式同左］

［注１～３　同左］